




## DIMENSIONI D'INGOMBRO

### DIMENSIONS

M18DS



 **MESSERSI**  
spa

a'accent

via Arceviese, 44  
60010 Casine di Ostra, Italy  
T +39 071 688771  
F +39 071 688586  
export@messersi.it  
www.messersi.it

**Miniescavatori**  
**Minipelles**

# M18DS



 **MESSERSI**  
spa

## CARATTERISTICHE GENERALI CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Miniescavatore con pompe a pistoni assiali a cilindrata variabile, motori orbitali con frenatura idraulica.
- Motoruote a doppia velocità.
- Sottocarro allargabile (1014 mm - 1300 mm).
- Comandi proporzionali elettroidraulici con roller sui joystick per il brandeggio e per la linea idraulica ausiliaria ad alta pressione (P.T.O.).
- Minipelle avec pompes à pistons axiaux à cylindrée variable, moteurs orbitaux avec freins hydrauliques.
- Rues de moteur hydrauliques à double vitesse.
- Largeur de la voie variable (1014 mm - 1300 mm).
- Commandes proportionnelles electro-hydrauliques sur les joysticks pour le pivot de la flèche et pour la ligne hydraulique auxiliaire à haut débit (P.T.O.) sur le balancier.

## DOTAZIONI EQUIPMENTS

### DOTAZIONI STANDARD:

- Protezione operatore/Cabina secondo le norme TOPS-FOPS.
- Linea idraulica ausiliaria ad alta pressione semplice e a doppio effetto per martello e trivella (P.T.O.).
- Braccio scavo lungo 1200 mm.

### DOTAZIONI OPZIONALI:

- Valvola di blocco - Cingoli in acciaio - Benna pollice -
- Impianto rotazione attrezzi - Impianto decespugliatore -
- Impianto attacco rapido idraulico - Lama di reinterro flottante.

## DATI TECNICI

### DONNÉES TECHNIQUES

#### MOTORE MOTEUR

Marca e tipo Marque et type		Kubota D902-STAGE V
Potenza max a 3200 g/min Puissance max à 3200 t/min	hp/kW	21.3/15.9

#### Cilindri Cylindres

Cilindrata Cylindrée	n°	3
Raffreddamento Refroidissement	cm <sup>3</sup>	898

#### Batteria Batterie

RIFORNIMENTI RAVITAILLEMENTS	n°	1 - 12 V / 60 Ah
Capacità serbatoio carburante Capacité réservoir carburant	I	26

Capacità serbatoio olio idraulico Capacité réservoir huile hydraulique	I	25
IMPIANTO IDRAULICO CIRCUIT HYDRAULIQUE		

N. 2 pompe a pistoni assiali a cilindrata variabile + pompa a ingranaggi N. 2 pompes à pistons axiaux à cylindrée variable + pompe à engrenages	l/min	21x2+15
Portata complessiva Débit totale	l/min	57

Linea ausiliaria ad alta pressione (P.T.O.) Ligne auxiliaire à haut débit (P.T.O.)	l/min	36
Pressione max di esercizio Pression max d'exercice	bar	200/180

Velocità di rotazione torretta (con motore idraulico orbitale) Vitesse de rotation tourelle (avec moteur hydraulique orbital)	g/mim t/min	11.7
Comandi proporzionali elettroidraulici con roller sui joystick per il brandeggio e per linea ad alta pressione a semplice e doppio effetto Contrôles proportionnelles electro-hydriuliques sur joystick pour pivot de flèche et ligne à haut débit à simple et double effet		•

SOTTOCARRO CHÂSSIS		
Tipo e larghezza cingolo in gomma Type et largeur chenille caoutchouc	mm	230

Rulli di appoggio Rouleaux d'appui	n°	3+3 inf./ pattino sup. 3+3 inf./ patin sup.
Tensionamento cingolo Tendeur de chenille	tipo type	A grasso À gras

Lama reinterro Lama niveuseuse	mm	250x1295
PRESTAZIONI PRESTATIONS		

Peso operativo con protezione operatore Poids opératif avec protection opérateur	kg	1740
Peso operativo con cabina Poids opératif avec cabine	kg	2660

Forza di strappo al dente Force d'arrachement	daN	1605
Forza di scavo Force de fouille	daN	895

Velocità di trasferimento Vitesse de déplacement	km/h	2.0/4.0
Pendenza superabile Rampe franchissable (pente max)	oltre % plus de %	100

Pressione specifica al suolo con protezione operatore Pression au sol avec protection opérateur	kg/cm <sup>2</sup>	0.296
Pressione specifica al suolo con cabina Pression au sol avec cabine	kg/cm <sup>2</sup>	0.315

### EQUIPMENTS STANDARD:

- Protection opérateur/Cabine selon les normes TOPS-FOPS.
- Ligne auxiliaire à haut débit simple et à double effet pour marteau et tarière (P.T.O.).
- Balancier long 1200 mm.

### OPTIONS:

- Clapets de sécurité - Chenilles en acier - Godet pouce hydraulique - Ligne hydraulique pour rotation des outils - Ligne hydraulique pour débroussailleuse - Ligne attelage rapide hydraulique - Lame niveuse flottante.



1 Comandi proporzionali su joystick.  
L'assenza di pedali aumenta il comfort dell'operatore.  
Commandes proportionnelles sur joysticks.  
L'absence de pédales augmente le confort de l'opérateur.

2 Sottocarro allargabile con pattini in teflon.  
Voie variable avec patins en téflon.

1014 mm

1300 mm

Linea idraulica ausiliaria ad alta pressione standard  
+ 2 supplementari optional  
Ligne hydraulique auxiliaire à haut débit standard  
+ 2 supplémentaires en option

Valvole di blocco (optional)  
Clapets de sécurité (option)



Benna pollice (optional)  
Pouce de manutention (option)

Protezione operatore o cabina chiusa riscaldata  
Protection opérateur ou bien cabine fermée chauffée

