

MACHINES BORN TO WORK

general catalogue



MESSERSI

MACHINES BORN TO WORK

general catalogue

MESSERSI

INDEX

TRASPORTATORI CINGOLATI

TRACKED DUMPERS
TRANSPORTEURS SUR CHENILLES
KETTENDUMPER

04

MINI ESCAVATORI

MINI EXCAVATORS
MINI PELLE
MINIBAGGER

24

CARICATORI COMPATTI

COMPACT LOADERS
CHARGEUSES COMPACTES
KOMPAKTLADER

34



500/1200 KG		TC50e	TC120e
Max. carico utile Max. payload Max. charge utile Max. Nutzlast	kg	500	1200
Motore Engine Moteur Motor	n°/ tipo n°/ type n°/ type n°/ typ	1/ Elettrico 1/ Electric 1°/ Électrique 1°/ Elektromotor	3/ Elettrico 3/ Electric 3°/ Électrique 3°/ Elektromotor
Potenza/ Tensione Power/ Voltage Puissance/ Tension Leistung/ Spannung	kW/ CV kW/ HP kW/ CV kW/ PS	5.5 / 48	2 x 2 + 1.5 / 80
Potenza nominale batteria Battery nominal power Puissance nominale batterie Nennleistung des Akkus	kW	6.9	11.5
Velocità di traslazione Driving speed Vitesse de marche Fahrgeschwindigkeiten	kW/ h	1.5/ 3	4.0
Pendenza max. superabile a pieno carico Max gradient capability full loaded Pente max franchissable à plein charge Steigvermögen beladen	%	30	43
Capacità benna colmo/raso Skip capacity heaped/struck Capacité de charge benne à comble/à ras Schüttmulde gehäuft/gestrichen	m³	0.304 / 0.265	0.440 / 0.383
Lunghezza Lenght Longueur mm Länge mm	mm	1600	1924
Larghezza Width Largeur Breite	mm	660	790
Altezza Height Hauteur Höhe	mm	1180	1280
Peso Weight Poids Gewicht	kg	540	900

ZERO EMISSION LINE

TRASPORTATORI CINGOLATI
TRACKED DUMPERS
TRANSPORTEURS SUR CHENILLES
KETTENDUMPER



500 KG		TC50	TC50d
Max. carico utile Max. payload Max. charge utile Max. Nutzlast	kg	500	500
Motore STAGE V Engine STAGE V Moteur STAGE V Motor STAGE V	tipo type type typ	HONDA GX200*	YANMAR L70N6
Potenza Power Puissance Motorleistung	kW/CV kW/HP kW/CV kW/PS	4.8 / 6.5	4.9 / 6.6
Cilindrata Displacement Cylindrée Hubraum	cm ³	196	320
2 velocità di traslazione Gear pumps Pompes à engrenages Zahnradpumpe	km/h	1.8 / 3.9	1.6 / 5.2
Pompe a ingranaggi Gear pumps Pompes à engrenages Zahnradpumpe		•	•
Pendenza max. superabile a pieno carico Max gradient capability full loaded Pente max franchissable à plein charge Steigvermögen beladen	%	30	30
Capacità benna colmo/raso Skip capacity heaped/struck Capacité de charge benne à comble/à ras Schüttmulde gehäuft/gestrichen	m ³	0.304 / 0.265	0.304 / 0.265
Lunghezza Lenght Longueur Länge	mm	1600	1600
Larghezza Width Largeur Breite	mm	660	660
Altezza Height Hauteur Höhe	mm	1180	1180
Peso Weight Poids Gewicht	kg	505	550
Motore a benzina Petrol engine Moteur à essence Benzin Motor		*	

UTILITY
LINE

TRASPORTATORI CINGOLATI
TRACKED DUMPERS
TRANSPORTEURS SUR CHENILLES
KETTENDUMPER



800/ 850 KG		TC80	TC85d	TC85
Max. carico utile Max. payload Max. charge utile Max. Nutzlast	kg	800	850	850
Motore STAGE V Engine STAGE V Moteur STAGE V Motor STAGE V	tipo type type Typ	HONDA GX270*	YANMAR L100N6	HONDA GX390*
Potenza Power Puissance Motorleistung	kW/CV kW/HP kW/CV kW/PS	6.6 / 9	7.4 / 10	9.6 / 13
Cilindrata Displacement Cylindrée Hubraum	cm³	270	435	389
2 velocità di traslazione 2 driving speed 2 vitesses de marche 2 Fahrgeschwindigkeiten	km/h	2.1 / 4.2	2.1 / 4.2	2.1 / 4.2
Pompe a ingranaggi Gear pumps Pompes à engrenages Zahnradpumpe		•	•	•
Pendenza max. superabile a pieno carico Max gradient capability full loaded Pente max franchissable à plein charge Steigvermögen beladen	%	30	30	30
Capacità cassone colmo/raso Skip capacity heaped/struck Capacité de charge benne à comble/à ras Schüttmulde gehäuft/gestrichen	m³	0.373 / 0.320	0.373 / 0.320	0.373 / 0.320
Lunghezza Lenght Longueur mm Länge mm	mm	1746	1746	1746
Larghezza Width Largeur Breite	mm	790	790	790
Altezza Height Hauteur Höhe	mm	1180	1180	1180
Peso Weight Poids Gewicht	kg	600	635	615
Motore a benzina Petrol engine Moteur à essence Benzin Motor		*		

UTILITY

LINE

TRASPORTATORI CINGOLATI
 TRACKED DUMPERS
 TRANSPORTEURS SUR CHENILLES
 KETTENDUMPER



900 KG		TC95	TC95d
Max. carico utile Max. payload Max. charge utile Max. Nutzlast	kg	900	950
Motore STAGE V Engine STAGE V Moteur STAGE V Motor STAGE V	tipo type type typ	HONDA GX390*	KUBOTA Z482
Potenza Power Puissance Motorleistung	kW/CV kW/HP kW/CV kW/PS	9.6 / 13	9.6 / 13
Cilindrata Displacement Cylindrée Hubraum	cm³	389	479
Velocità di traslazione Driving speed Vitesse de marche Fahrgeschwindigkeiten	km/h	4.2	4.2
Pompe a portata variabile Variable displacement pumps Pompes à débit variable Verstellpumpe		•	•
Pendenza max. superabile a pieno carico Max gradient capability full loaded Pente max franchissable à plein charge Steigvermögen beladen	%	30	30
Capacità benna colmo/raso Skip capacity heaped/struck Capacité de charge benne à comble/à ras Schüttmulde gehäuft/gestrichen	m³	0.373 / 0.320	0.373 / 0.320
Lunghezza con pala autocaricante Lenght with selfloading shovel Longueur avec pelle autochargeuse Länge mit Schaufel	mm	2227	2227
Larghezza Width Largeur Breite	mm	800	800
Altezza Height Hauteur Höhe	mm	1270	1270
Peso Weight Poids Gewicht	kg	650	650
Motore a benzina Petrol engine Moteur à essence Benzin Motor		*	

TRUSTY

LINE

TRASPORTATORI CINGOLATI

TRACKED DUMPERS

TRANSPORTEURS SUR CHENILLES

KETTENDUMPER



1000 KG		TC100	TC100d
Max. carico utile Max. payload Max. charge utile Max. Nutzlast	kg	1000	1000
Motore STAGE V Engine STAGE V Moteur STAGE V Motor STAGE V	tipo type type typ	BRIGGS & STRATTON V-TWIN*	KUBOTA Z482
Potenza Power Puissance Motorleistung	kW/CV kW/HP kW/CV kW/PS	10.4 / 14	9.6 / 13
Cilindrata Displacement Cylindrée Hubraum	cm³	400	479
Velocità di traslazione Driving speed Vitesse de marche Fahrgeschwindigkeiten	km/h	4.0	4.0
Pompe a portata variabile Variable displacement pumps Pompes à débit variable Verstellpumpe		•	•
Pendenza max. superabile a pieno carico Max gradient capability full loaded Pente max franchissable à plein charge Steigvermögen beladen	%	30	30
Capacità benna colmo/raso Skip capacity heaped/struck Capacité de charge benne à comble/à ras Schüttmulde gehäuft/gestrichen	m³	0.373 / 0.320	0.373 / 0.320
Lunghezza Lenght Longueur Länge mit Schaufel	mm	1880	1880
Larghezza Width Largeur Breite	mm	790	790
Altezza Height Hauteur Höhe	mm	1270	1270
Peso Weight Poids Gewicht	kg	700	700
Motore a benzina Petrol engine Moteur à essence Benzin Motor		*	

EVOLUTION
LINE

TRASPORTATORI CINGOLATI
TRACKED DUMPERS
TRANSPORTEURS SUR CHENILLES
KETTENDUMPER



1200/ 1300 KG		TC120 EXTRA EU	TC120d	TC130d
Max. carico utile Max. payload Max. charge utile Max. Nutzlast	kg	1200	1200	1300
Motore STAGE V Engine STAGE V Moteur STAGE V Motor STAGE V	tipo type type typ	BRIGGS & STRAT- TON V-TWIN*	KUBOTA D722	KUBOTA D902
Potenza Power Puissance Motorleistung	kW/CV kW/HP kW/CV kW/PS	17.2 / 23	14.9 / 20	15.9 / 21
Cilindrata Displacement Cylindrée Hubraum	cm³	627	719	898
Velocità di traslazione Driving speed Vitesse de marche Fahrgeschwindigkeiten	km/h	4.2 / 8.5	3.0/ 5.0	4.0
Pompe a portata variabile Variable displacement pumps Pompes à débit variable Verstellpumpe		•	•	•
Pendenza max. superabile a pieno carico Max gradient capability full loaded Pente max franchissable à plein charge Steigvermögen beladen	%	62	62	60
Capacità benna colmo/raso Skip capacity heaped/struck Capacité de charge benne à comble/à ras Schüttmulde gehäuft/gestrichen	m³	0.440 / 0.383	0.440 / 0.383	0.570 / 0.460
Lunghezza Lenght Longueur Länge mit Shaufel	mm	1924	1924	2206
Larghezza Width Largeur Breite	mm	790	790	980
Altezza Height Hauteur Höhe	mm	1280	1280	1320
Peso Weight Poids Gewicht	kg	730	730	1100
Motore a benzina Petrol engine Moteur à essence Benzin Motor	*			

EVOLUTION
LINE

TRASPORTATORI CINGOLATI
TRACKED DUMPERS
TRANSPORTEURS SUR CHENILLES
KETTENDUMPER



1500 KG		TC150d
Max. carico utile Max. payload Max. charge utile Max. Nutzlast	kg	1500
Motore STAGE V Engine STAGE V Moteur STAGE V Motor STAGE V	tipo type type typ	KUBOTA D902
Potenza Power Puissance Motorleistung	kW/CV kW/HP kW/CV kW/PS	15.9 / 21
Cilindrata Displacement Cylindrée Hubraum	cm³	898
2 velocità di traslazione 2 driving speed 2 vitesse de marche 2 Fahrgeschwindigkeiten	km/h	4.0 / 7.5
Pompe a portata variabile/ Servocomandi Variable displacement pumps - Servocontrols Pompes à débit variable - Servocommandes Verstellpumpe - Servosteuerung		.
Pendenza max. superabile a pieno carico Max gradient capability full loaded Pente max franchissable à plein charge Steigvermögen beladen	%	62
Capacità benna colmo/raso Skip capacity heaped/struck Capacité de charge benne à comble/à ras Schüttmulde gehäuft/gestrichen	m³	0.630 / 0.820
Lunghezza Lenght Longueur Länge mit Schaufel	mm	2730
Larghezza Width Largeur Breite	mm	1080
Altezza Height Hauteur Höhe	mm	2372
Peso Weight Poids Gewicht	kg	1330

ALL TERRAIN
LINE

TRASPORTATORI CINGOLATI
TRACKED DUMPERS
TRANSPORTEURS SUR CHENILLES
KETTENDUMPER

2300 KG		TC230d
Max. carico utile Max. payload Max. charge utile Max. Nutzlast	kg	2300
Motore STAGE V Engine STAGE V Moteur STAGE V Motor STAGE V	tipo type type typ	KUBOTA V1505-E4B
Potenza Power Puissance Motorleistung	kW/CV kW/HP kW/CV kW/PS	18.5 / 24.8
Cilindrata Displacement Cylindrée Hubraum	cm³	1498
2 velocità di traslazione 2 driving speed 2 vitesse de marche 2 Fahrgeschwindigkeiten	km/h	3.5 / 7.5
Pompe a portata variabile/ Servocomandi Variable displacement pumps - Servocontrols Pompes à débit variable - Servocommandes Verstellpumpe - Servosteuerung		.
Pendenza max. superabile a pieno carico Max gradient capability full loaded Pente max franchissable à plein charge Steigvermögen beladen	%	76
Capacità benna colmo/raso Skip capacity heaped/struck Capacité de charge benne à comble/à ras Schüttmulde gehäuft/gestrichen	m³	1.170 / 0.750
Lunghezza Lenght Longueur Länge mit Schaufel	mm	3233
Larghezza Width Largeur Breite	mm	1300
Altezza Height Hauteur Höhe	mm	2523
Peso Weight Poids Gewicht	kg	2200

ALL TERRAIN

LINE

TRASPORTATORI CINGOLATI

TRACKED DUMPERS

TRANSPORTEURS SUR CHENILLES

KETTENDUMPER



3500 KG		TC350d
Max. carico utile Max. payload Max. charge utile Max. Nutzlast	kg	3500
Motore STAGE V Engine STAGE V Moteur STAGE V Motor STAGE V	tipo type type typ	KUBOTA V2403 – CR - TE5B
Potenza Power Puissance Motorleistung	kW/CV kW/HP kW/CV kW/PS	48.6 / 65.2
Cilindrata Displacement Cylindrée Hubraum	cm³	2434
2 velocità di traslazione 2 driving speed 2 vitesse de marche 2 Fahrgeschwindigkeiten	km/h	5.0 / 12
Pompe a portata variabile/ Servocomandi Variable displacement pumps - Servocontrols Pompes à débit variable - Servocommandes Verstellpumpe - Servosteuerung		.
Pendenza max. superabile a pieno carico Max gradient capability full loaded Pente max franchissable à plein charge Steigvermögen beladen	%	70
Capacità benna colmo/raso Skip capacity heaped/struck Capacité de charge benne à comble/à ras Schüttmulde gehäuft/gestrichen	m³	1.88 / 1.60
Lunghezza Lenght Longueur Länge mit Shaufel	mm	3978
Larghezza Width Largeur Breite	mm	1800
Altezza Height Hauteur Höhe	mm	2596
Peso Weight Poids Gewicht	kg	3960

HEAVY

LINE

TRASPORTATORI CINGOLATI

TRACKED DUMPERS

TRANSPORTEURS SUR CHENILLES

KETTENDUMPER



5000 KG		TC550d
Max. carico utile Max. payload Max. charge utile Max. Nutzlast	kg	5000
Motore STAGE V Engine STAGE V Moteur STAGE V Motor STAGE V	tipo type type typ	PERKINS 904J-E36
Potenza Power Puissance Motorleistung	kW/CV kW/HP kW/CV kW/PS	85.9 / 115.2
Cilindrata Displacement Cylindrée Hubraum	cm³	3600
2 velocità di traslazione 2 driving speed 2 vitesse de marche 2 Fahrgeschwindigkeiten	km/h	5.0 / 12
Pompe a portata variabile/ Servocomandi Variable displacement pumps - Servocontrols Pompes à débit variable - Servocommandes Verstellpumpe - Servosteuerung		.
Pendenza max. superabile a pieno carico Max gradient capability full loaded Pente max franchissable à plein charge Steigvermögen beladen	%	60
Capacità benna colmo/raso Skip capacity heaped/struck Capacité de charge benne à comble/à ras Schüttmulde gehäuft/gestrichen	m³	2.90 / 2.10
Lunghezza Lenght Longueur Länge mit Schaufel	mm	4950
Larghezza Width Largeur Breite	mm	2200
Altezza Height Hauteur Höhe	mm	2690
Peso Weight Poids Gewicht	kg	7500

HEAVY

LINE

TRASPORTATORI CINGOLATI

TRACKED DUMPERS

TRANSPORTEURS SUR CHENILLES

KETTENDUMPER



		M13K	M16U
Peso operativo Operating weight Poids en charge Betriebsgewicht	kg	1420	1600
Motore STAGE V Engine STAGE V Moteur STAGE V Motor STAGE V	tipo type type typ	KUBOTA D902	KUBOTA D902
Potenza Power Puissance Motorleistung	kW/CV kW/HP kW/CV kW/PS	15.9 / 21.3	15.9 / 21.3
Cilindrata Displacement Cylindrée Hubraum	cm³	898	898
Profondità di scavo Digging depth Profondeur d'excavation Grabtiefe	mm	1960	2145
Altezza max. scarico Max. dumping height Hauteur max. de déversement Max. Ausschütthöhe	mm	2280	2345*
Raggio di scavo Digging radius Rayon de'excavation Grabradius	mm	3500	3715
Lunghezza Lenght Longueur Länge	mm	1836	1841
Larghezza Width Largeur Breite	mm	990	990 / 1300**
Altezza Height Hauteur Höhe	mm	2330	2330
Braccio lungo Longer dipstick Bras long Ausgrabungsausleger			*
Sottocarro allargabile Variable track width Voie variable Verstellunterwagen			**

M13K

M16U

MINI ESCAVORI
MINI EXCAVATORS
MINI PELLES
MINIBAGGER



		M18DS
Peso operativo Operating weight Poids en charge Betriebsgewicht	kg	1740 / 1850
Motore STAGE V Engine STAGE V Moteur STAGE V Motor STAGE V	tipo type type typ	KUBOTA D902
Potenza Power Puissance Motorleistung	kW/CV kW/HP kW/CV kW/PS	15.9 / 21.3
Cilindrata Displacement Cylindrée Hubraum	cm ³	898
Profondità di scavo Digging depth Profondeur d'excavation Grabtiefe	mm	2360
Altezza max. scarico Max. dumping height Hauteur max. de déversement Max. Ausschütthöhe	mm	2560*
Raggio di scavo Digging radius Rayon de'excavation Grabradius	mm	3910
Lunghezza Lenght Longueur Länge mit Schaufel	mm	2190
Larghezza Width Largeur Breite	mm	1015 / 1300**
Altezza Height Hauteur Höhe	mm	2250
Braccio lungo Longer dipstick Bras long Ausgrabungsausleger		*
Sottocarro allargabile Variable track width Voie variable Verstellunterwagen		**

M18DS

MINI ESCAVORI
MINI EXCAVATORS
MINI PELLES
MINIBAGGER



		M22U	M25U
Peso operativo Operating weight Poids en charge Betriebsgewicht	kg	2100 / 2210	2625 / 2725
Motore STAGE V Engine STAGE V Moteur STAGE V Motor STAGE V	tipo type type typ	KUBOTA D1305-E4B	KUBOTA D1305-E4B
Potenza Power Puissance Motorleistung	kW/CV kW/HP kW/CV kW/PS	18.5 / 24.8	18.5 / 24.8
Cilindrata Displacement Cylindrée Hubraum	cm³	1261	1261
Profondità di scavo Digging depth Profondeur d'excavation Grabtiefe	mm	2516*	2516
Altezza max. scarico Max. dumping height Hauteur max. de déversement Max. Ausschütthöhe	mm	2632	2632
Raggio di scavo Digging radius Rayon de'excavation Grabradius	mm	4080	4416
Lunghezza Lenght Longueur Länge	mm	2085	2424
Larghezza Width Largeur Breite	mm	1460	1570
Altezza Height Hauteur Höhe	mm	2350	2458
Braccio lungo Longer dipstick Bras long Ausgrabungsausleger		*	

M22U

M25U

MINI ESCAVORI
MINI EXCAVATORS
MINI PELLES
MINIBAGGER



		M28U	M38U
Peso operativo Operating weight Poids en charge Betriebsgewicht	kg	2850 / 3000	3450*
Motore STAGE V Engine STAGE V Moteur STAGE V Motor STAGE V	tipo type type typ	KUBOTA D1703MDI- E4B	KUBOTA D1703MDI- E4B
Potenza Power Puissance Motorleistung	kW/CV kW/HP kW/CV kW/PS	18.5 / 24.8	18.5 / 24.8
Cilindrata Displacement Cylindrée Hubraum	cm³	1647	1647
Profondità di scavo Digging depth Profondeur d'excavation Grabtiefe	mm	2820*	3329*
Altezza max. scarico Max. dumping height Hauteur max. de déversement Max. Ausschütthöhe	mm	3150*	3515*
Raggio di scavo Digging radius Rayon de'excavation Grabradius	mm	5250*	5484*
Lunghezza Lenght Longueur Länge	mm	2430	2680
Larghezza Width Largeur Breite	mm	1600	1740
Altezza Height Hauteur Höhe	mm	2500	2500
Braccio lungo Longer dipstick Bras long Ausgrabungsausleger		*	*

M28U

M38U

MINI ESCAVORI
MINI EXCAVATORS
MINI PELLES
MINIBAGGER



		M55U	M60U
Peso operativo Operating weight Poids en charge Betriebsgewicht	kg	5250	5750
Motore STAGE V Engine STAGE V Moteur STAGE V Motor STAGE V	tipo type type typ	KUBOTA V2403CRT-E5B	KUBOTA V2403CRT-E5B
Potenza Power Puissance Motorleistung	kW/CV kW/HP kW/CV kW/PS	39.6 / 53.1	39.6 / 53.1
Cilindrata Displacement Cylindrée Hubraum	cm³	2434	2434
Profondità di scavo Digging depth Profondeur d'excavation Grabtiefe	mm	3460*	3743
Altezza max. scarico Max. dumping height Hauteur max. de déversement Max. Ausschütthöhe	mm	4600	5100
Raggio di scavo Digging radius Rayon d'excavation Grabradius	mm	6078	6444
Lunghezza Length Longueur Länge	mm	3014	3014
Larghezza Width Largeur Breite	mm	2070	2070
Altezza Height Hauteur Höhe	mm	2600	2600
Braccio lungo Longer dipstick Bras long Ausgrabungsausleger		*	

M55U

M60U

MINI ESCAVORI
MINI EXCAVATORS
MINI PELLES
MINIBAGGER



		SL35	SL45
Carico utile Payload Charge utile Nutzlast	kg	500*	650*
Peso operativo Operating weight Poids en charge Betriebsgewicht	kg	1995	2460
Motore STAGE V Engine STAGE V Moteur STAGE V Motor STAGE V	tipo type type typ	KUBOTA V1505-E4B	KUBOTA V1505-CR-TE5
Potenza Power Puissance Motorleistung	kW/CV kW/HP kW/CV kW/PS	18.5 / 24.8	33 / 44.2
Cilindrata Displacement Cylindrée Hubraum	cm ³	1498	1498
Presa di forza idraulica Power take off Prise de force hydraulique Zapfwelle	l/ min	32	57
Alto flusso High Flow High Flow High Flow	l/ min	-	100
Lunghezza con benna Lenght with bucket Longueur avec benne Länge mit Schaufel	mm	2905	3180
Larghezza pala Bucket width Largeur de benne Schaufelbreite	mm	1250	1500
Altezza Height Hauteur Höhe	mm	1940	2000

- * Capacità operativa nominale (50% del carico di ribaltamento)
- * Rated operating capacity (50% of Tipping Load)
- * Capacité de fonct. nominale (50% de la charge de basculement)
- * Nennbetriebskapazität (50% der Kipplast)

SL35

SL45

CARICATORI COMPATTI
COMPACT LOADERS
CHARGEUSES COMPACTES
KOMPAKTLADER



		CTL45
Carico utile Payload Charge utile Nutzlast	kg	402.5*
Peso operativo Operating weight Poids en charge Betriebsgewicht	kg	2585
Motore STAGE V Engine STAGE V Moteur STAGE V Motor STAGE V	tipo type type typ	KUBOTA V1505-CR-TE5
Potenza Power Puissance Motorleistung	kW/CV kW/HP kW/CV kW/PS	33 / 44.2
Cilindrata Displacement Cylindrée Hubraum	cm ³	1498
Presa di forza idraulica Power take off Prise de force hydraulique Zapfwelle	l/ min	57
Alto flusso High Flow High Flow High Flow	l/ min	100
Lunghezza con benna Lenght with bucket Longueur avec benne Länge mit Schaufel	mm	3162
Larghezza pala Bucket width Largeur de benne Schaufelbreite	mm	1500
Altezza Height Hauteur Höhe	mm	1972

- * Capacità operativa nominale (35% del carico di ribaltamento)
- * Rated operating capacity (35% of Tipping Load)
- * Capacité de fonct. nominale (35% de la charge de basculement)
- * Nennbetriebskapazität (35% der Kipplast)

CTL45

CARICATORI COMPATTI
COMPACT LOADERS
CHARGEUSES COMPACTES
KOMPAKTLADER





Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

via Arceviese, 44
60010 Casine di Ostra, Italy
T +39 071 688771
F +39 071 688586
export@messersi.it

A group of seven construction workers wearing hard hats and high-visibility vests are standing on a large, flat concrete surface. They are arranged in a loose cluster, looking towards the camera. The background is a light-colored, textured wall or embankment. The scene is brightly lit, casting long shadows on the ground.

MACHINES BORN TO WORK

90060137

MACHINES BORN TO WORK

messersi.it

messersi.it

MESSERSI